

OPTIMAAL IN DE TOEKOMST CONTROLLEREN EN STUREN

BESTURINGSSYSTEMEN TROMATIC® 910

- Betere droogkwaliteit, minder uitval, snellere droging en dus een hogere efficiëntie van het systeem
- Met deze investering verlagen we de kosten en vergroten we het succes
- BES Bollmann is niet zomaar een leverancier, maar een competente partner



UPDATE EN UPGRADE BES BOLLMANN-REGELELING VOOR ELKE DROOGKAMER

Het besturingssysteem Tromatic® 910 is state-of-the-art. Door continue ontwikkeling voldoet de Tromatic® 910 aan de hoogste droogvereisten. Tromatic® 910 is geschikt voor elk merk droogkamer, gecombineerde droog- en stoomkamers en zuivere stoomkamers. Droogresultaten, droogtijden en energieverbruik worden verbeterd. Verhoog de kwaliteit en bespaar tijd met de absoluut onderhoudsvrije psychometrisch nauwkeurige temperatuur- en klimaatvoeler op elektronische basis. Oude en onderhoud intensieve systemen met water-, kous- of Ugl-voelplaten behoren tot het verleden.

- Elk droogprogramma kan in 20 verschillende fasen worden verdeeld
- Opslagcapaciteit voor 100 droogprogramma's in de droogmodule
- Droogprogramma's kunnen naar wens worden gemaakt, gecombineerd en opgeslagen
- Alle droogparameters zijn 'open' en kunnen tijdens het drogen worden aangepast

De droogcyclus kan op basis van tijd, houtvocht of beide gestuurd worden. Dit betekent dat het in het begin bijvoorbeeld een progressief (scherp) programma kan worden uitgevoerd en voorzichtig aan het einde van het drogen.

ONZE DIENSTEN

- Besturingssysteem - Tromatic® 910-module
- PC met Microsoft Windows
10-besturingssysteem geïnstalleerd
- PC-software Tromatic® 910
- Monitor, muis, toetsenbord en printer
- 1-2 onderhoudsvrije temperatuur- en klimaatsensoren voor
- temperatuur- en vochtigheidsdetectie (geen voelerbladen)
- Maximaal 16 houtvochtmeetpunten
- Draadloze houtvochtigheidsmeting (optioneel)
- Kerntemperatuursonde voor IPPC-behandeling (optioneel)
- Interface schakelkast (indien nodig)
- Aansluitmateriaal, wanddoorvoeren en kabels



Het resultaat is een perfecte kwaliteit en een opbrengststijging van 2% tot 10%, zelfs met minder goed gesorteerd hout, minimale uitval en afwijzingen voor meer tevreden klanten. Tot 25% energiebesparing door efficiëntere regeling door kortere droogtijden.

Verhoog uw productie-efficiëntie met een lage investering welke zich binnen 1 tot 2 jaar terugbetaald.



EFFICIENT DRYING TECHNOLOGY

Plesmanweg 27
NL-7602 PD Almelo
The Netherlands

T +31 (0)546 876530
E info@bes-bollmann.com
W www.bes-bollmann.nl



Bekijk alle
folders online